



Trucos CSS para tu portal

CSS GENERAL

Modifica la fuente predeterminada a Tahoma:

```
.readability, .readability p, .readability li,
.readability h1, .readability h2, .readability h3, .readability
h4, .readability blockquote,
.readability span{font-family:'Tahoma' !important;}
```

Cambia el fondo de tu portal a una imagen (almacena tu imagen en línea y reemplaza con URL; también puedes cambiar la opacidad):

```
.tl-body {
background-image:url('http://i40.tinypic.com/333fk0g.jpg');
opacity:0.85;}div.readability{background-color:#ffffff;
padding:5px; opacity:0.9;}
```

Cambia el color de fondo del anuncio interno (reemplaza #ffffff con el código de color hexadecimal de tu preferencia):

```
#tl-internal-announcement.alert-info{
background-color:#ffffff; border-color:#ffffff; color:#000000;}
```

Cambia el color de fuente de tu anuncio interno (reemplaza # 3a87ad con el código de color hexadecimal de tu preferencia):

```
#tl-internal-announcement.alert-info{color:#3a87ad;}
```

Evita que todos los administradores puedan iniciar sesión como otro usuario:

```
.tl-autologin-touser{display:none;}
```

Ocultar la opción de Marketplace a administradores:

```
div a[href*="/marketplace"]{display:none;}
```

Haz que el inicio de sesión simple sea tan grande como los campos de inicio de sesión y centralizado:

```
.hero-unit-login, #tl-login-form{ margin-left:auto;
margin-right:auto; margin-top:30px; max-width:330px;}
.login-fields{width:100%;}
```

Cambia el color de la burbuja de notificación del mensaje (reemplaza #3a87ad con el código de color hexadecimal de tu preferencia):

```
#tl-dropdown-messages #message_counter
{background-color: #3a87ad;}
```

CSS PARA LA PÁGINA DEL ESTUDIANTE

Elimina la barra de búsqueda del encabezado:

```
#tl-spotlight{display:none;}
```

Ocultar la opción para ver los cursos en cuadrícula:

```
.tl-learner-dashboard-box #tl-catalog-switcher
{display:none;}
```

Ocultar la opción para compartir un curso en las redes sociales, usa el siguiente código:

```
.social-media-list{visibility:hidden;}
.tl-social-buttons{visibility:hidden;}
```

Haz que tu logo aparezca cuando estén viendo un curso (reemplaza LOGO_URL con tu propia URL):

```
#tl-navbar-course-name:before {
content:url('LOGO_URL');
padding-right:10px;}
```

Cambia el color de las alertas de Discusión y Calendario (reemplaza # 3a87ad con el código de color hexadecimal de tu preferencia):

```
span.badge.tl-calendar-events-stats{background-color:#3a87ad;
color:#3a87ad;}
span.badge.tl-discussions-stats{
background-color:#3a87ad; color:#3a87ad;}
```

Ocultar la opción de impresión una vez que los usuarios hayan completado encuestas y pruebas:

```
#tl-print-survey{display:none;}
@media print{body{display: none;}}
```

Desactiva la herramienta de seleccionar texto para evitar que el contenido se copie desde el portal.

```
#tl-test-survey-form{-webkit-touch-callout: none;
-webkit-user-select: none; -khtml-user-select:
none;-moz-user-select: none; -ms-user-select:
none; user-select: none;}
```

Ocultar la barra de progreso, la página de resumen y la barra de navegación:

```
.tl-label-progress{visibility:hidden;display:none;}
.nav-header .progress{display:none;}
```

Cambia los colores de tus categorías y subcategorías:

```
#tl-dynamic-tree.tl-tree-courses-list ul.dynatree-container>
li > span.dynatree-has-children { background-color:blue;}
#tl-dynamic-tree.tl-tree-courses-list ul.dynatree-container>
li > ul > li > span.dynatree-has-children
{ background-color:red;}
#tl-dynamic-tree.tl-tree-courses-list ul.dynatree-container>
li > ul > li > ul li > span.dynatree-has-children { background-
color:green;}
```

CSS PARA EL ENCABEZADO

Agranda el logotipo y el encabezado del menú:

```
.brand .avatar-square{max-width:300px;
max-height:115px;}
```

Haz que la fuente sea un 20% mayor y en negrita:

```
.navbar-inner{font-size:120%;font-weight:bold;}
```

Cambia la URL de tu logotipo a algo diferente a la "Página de inicio" predeterminada (reemplaza www.example.com con su propia URL):

```
$('.navbar .brand').attr('href','http://www.example.com');
```

Cambia el encabezado para que el logo se ubique en la parte superior y la barra de menú debajo:

```
.navbar-inner:before { background:
url("http://www.talentlms.com/pages/images/talent_big.png")
no-repeat top left; height:89px; background-color:#ffffff;
width:100%;}
.navbar-inner a.brand img{display:none;}
.navbar-inner{background-color:#ffa500;
background-image:none;}
```

Cambia el encabezado a blanco:

```
#tl-dropdown-messages #message_counter
{background-color:#ff0000;}
.tl-body{background-image:none;background-color:#ffffff;}
.navbar-inner{background-image:none;
background-color:#ffffff;}
.nav-collapse .nav > li > a, .nav-collapse
.dropdown-menu a{ color:#555555; }
.navbar .nav li.dropdown.open > .dropdown-toggle,
.navbar .nav li.dropdown.active > .dropdown-toggle,
.navbar .nav li.dropdown.open.active >
.dropdown-toggle{color:#555555;}
.navbar .nav > li > a:hover, .navbar .nav > li >
a:focus{color:#555555;}
.navbar .nav li.dropdown > .dropdown-toggle
.caret{border-top-color:#555555;
border-bottom-color:#555555}
.navbar .nav li.dropdown.open > .dropdown-toggle .caret{
border-top-color:#555555;
border-bottom-color:#555555;}
.navbar .nav > li > a{text-shadow:none;}
.navbar .brand{text-shadow:none; color:#000000;}
```

Utiliza un logotipo diferente en la página de inicio de sesión una vez que haya iniciado sesión. Tenga en cuenta que esto solo funcionará si está utilizando una pantalla de inicio de sesión simple

(reemplace Logo_URL con su propia URL):

```
.span12 .row-fluid.text-center a img.avatar-square
{content:url("Logo_URL");}
```

CSS FOR THE COURSE CATALOGUE

Ocultar el botón "Obtener este curso" en el catálogo para impedir que los usuarios adquieran cursos:

```
.tl-get-catalog-course{display:none;}
.tl-get-course{display:none;}
```

NOTIFICACIONES

Personaliza las notificaciones con etiquetas HTML básicas como b=negrita, u=subrayado, i=cursiva, img=imagen, etc. (Cualquier CSS debe aplicarse en línea, es decir, junto con el texto de su notificación):

```
<b>Hello!</b> <i>This will be in italics</i>
```

Agrega un enlace de correo electrónico en tu notificación (reemplaza example@example.com con tu correo electrónico y NAME con el nombre):

```
<a href="mailto: example@example.com"> NAME </a>
```

Agrega tu logotipo o cualquier otra imagen en tu notificación (reemplaza la URL con tu propia URL):

```

```

PERSONALIZACIONES DE JAVASCRIPT:

JavaScript es un lenguaje de programación que puede ayudarte a personalizar tu portal. Por ejemplo, incorporar Google Analytics o agregar un chat emergente. Veamos más aplicaciones JS:

Personaliza la vista del alumno para que cuando inicien sesión todo lo que vean sea una lista de las categorías y tengan que expandir cada una para ver los cursos:

```
$(document).ready(function(){
if ($(".tl-learner-dashboard-box #tl-dynamic-tree").length){
$("#tl-dynamic-tree").dynatree("getRoot")
.visit(function(node){ node.expand(false);});};}
```

Crea una pop-up predeterminada "Agregar a LinkedIn", para que los alumnos no tengan que hacer clic en "Compartir certificado" para ver esta opción:

```
if ($("#tl-course-completed-modal .tl-share-certificate").length ){
$("#tl-course-completed-modal").on('show', function(){
$("#tl-course-completed-modal .tl-share-certificate").click();});}
```

Agrega la imagen de fondo solo en la página de inicio de sesión (solo para "página simple")

```
$( document ).ready(function(){
$('.container').has('#tl-login-form')
.css('background-image','url(http://i40.tinypic.com/333fk0g.jpg)')
.css('opacity',0.85);});
```